

Instalación de prueba hidráulica de baja presión con secado, modelo ND4-TR4, para la prueba simultánea de hasta 4 depósitos de baja presión y su posterior secado. Equipada con trincas de sujeción giratorias para un rápido y sencillo vaciado de los depósitos. Una bomba sumergible permite reutilizar el agua para la siguiente prueba. Por su seguridad la bomba desconecta automáticamente una vez alcanzada la presión deseada. Opcionalmente se puede equipar la máquina con una puerta de protección corredera.

La instalación para la prueba baja presión estacionaria, modelo ND4-TR4, está indicada para las pruebas de presión hasta 40 bar y el secado de aparatos de extinción de polvo y cilindros de baja presión de las siguientes medidas:

Diámetro: 80 – 200 mm
Altura máx.: 730 mm



La resistencia de secado regulable alcanza 600°C.

El agua se recolecta en cubas de almacenamiento a través de la bomba sumergible mediante sistemas de tuberías separados y se utiliza para el llenado de los depósitos de prueba.

DATOS TÉCNICOS

Long x Anch x Alt	aprox. 3000 x 1000 x 2000 mm
Aire comprimido	mín. 6 bar
Presión de prueba	máx. 40 bar
Accionamiento	corriente trifásica 230/400 V, 50 Hz, 18 A
Color	laca Hammerschlag azul

Opcional:

- » Máquina con más o menos conexiones
- » Giro eléctrico en vez de giro manual
- » Sujeción neumática
- » Sensores de presión y pantalla digital
- » Puerta de protección

Accesorios (no incluidos):

- » Adaptador de baja presión con palanca de cierre rápido, cono grande

